

LÉGKONDITIONÁLÁS

KOMFORT

berendezések

Parapetre / mennyezetre  
szerelhető splitek

**SX SP** Borhűtő



Csak hűtős modell  
(+12°C - 18°C)



Elektromos fűtés



**Airwell**  
Klíma-berendezések

Parapetre / mennyezetre szerelhető splitek

# SX SP borhűtő



**Az SX SP új termék a split klíma piacon:  
Hűtésre, ill. az alacsony hőmérséklet fenntartására  
használható**

Ötféle méretben kapható, melyeket fel lehet szerelni mennyezetre, ill. parapetre egyaránt. Az Airwell SX SP split klímáját a 12°C - 18°C közötti hőmérséklet fenntartására tervezték:

- borospincék
- ipari környezet (alacsony hőmérsékletű tárolóhelyek)
- kórházak
- konzerváló, tároló helyiségek, egy-egy feldolgozófázis helyiségei...
- a kültéri egység kisebb, mint a beltéri egység
- a készülékek R407C hűtőközeggel működnek
- a téliészítő készlet benne van az alapkitételben (a helyszínen kell felszerelni) - így a készülék használható:  
- 10 °C és + 43 °C közötti hőmérséklettartományban
- a rézcsővezetéseket a helyszínen kell bekötni
- fagyvédelem: fagyvédő termosztát a beltéri egységekben
- igény szerint elektromos fűtés is beépíthető: 1000 W-os vagy 1500 W-os.
- beépített termosztát.

**SX sorozat**



▶ Csak hűtős modellek

		SX SP 12	SX SP 15	SX SP 18	SX SP 24	SX SP 30
<b>Hűtőtelteljesítmény (1)</b>	kW	1,85	2,07	3,10	4,39	5,55
Elektromos teljesítményfelvétel	kW	1,31	1,70	2,11	2,64	3,41
<b>Hangteljesítmény (2)</b>						
Beltéri egység (A1/Kö/Ma ford.szám)	dB(A)	33/35/38	34/38/41	35/38/42	40/44/47	43/47/50
Kültéri egység	dB(A)	50	53	54	47	47
<b>Hálózati feszültség</b>						
1 fázis, 230 V 50 Hz		•	•	•	•	•
3 fázis 400 V 50 Hz		-	-	-	•	•
Biztosíték (1 fázis, 230 V)	A	8	8	12	16	16
Biztosíték (3 fázis, 400 V)	A	-	-	-	6	6
Kompresszor típusa		Rotációs	Rotációs	Rotációs	Scroll	Scroll
Elektromos fűtés (opció)	W	1000	1000	1000	1500	1500

**MÉRET ÉS TÖMEG ADATOK**

**Beltéri egység**

Tömeg	kg	21	21	22	21	29,5
Méreték (Szé. x Mé. x Mag.)	mm	820x190x630	820x190x630	820x190x630	1200x190x630	1200x190x630

**Kültéri egység**

Tömeg	kg	35	38	41	56	58
Méreték (Szé. x Mé. x Mag.)	mm	795x290x610	795x290x610	795x290x610	850x370x690	850x370x690

**A kültéri és beltéri egység közötti rézcső-, ill. elektromos kábelméretek**

**Rézcső (nem a készülék része)**

Max. hossz:	m	15	15	15	25	25
Max. magasságkülönbség	m	7	7	7	10	10
Gázvezeték	Coll	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Folyadékvezeték	Coll	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"

**Elektromos kábelméretek (nem a készülék része)**

1 fázis 230 V	mm <sup>2</sup>	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
3 fázis 400 V	mm <sup>2</sup>	-	-	-	5x1,5	5x1,5

Megjegyzés: az értékek 230 V/50 Hz-es hálózatra vonatkoznak

- (1) Névleges hűtőtelteljesítmény: Névleges nemzetközi körülmények (NF EN 255.2 / 814.2) 15°C / 10°C nedves hőmérséklet – külső hőmérséklet: 26°C nedves hőmérséklet.  
(2) Teljes hangteljesítmény szint dB(A) -ban névleges körülmények között: A kültéri egység nyílt, fedetlen hangvisszaverő sík területen mérve – beltéri: átlagos helyiségben (alacsony fordulaton -0,5 s-os visszaverődési késéssel számolva, a készüléktől 1 m-es távolságban mérve)



**ACE  
Marketing**

ACE - I bis, av. du 8 mai 1945 - Saint-Quentin-en-Yvelines  
F - 78284 Guyancourt Cedex  
Fax : +33 (0) 1 39 44 11 55 - Tel. : +33 (0) 1 39 44 78 00  
[www.airwell.com](http://www.airwell.com)



Az Ön **Airwell** viszonteladója:

